

GRAFFGO

TECHNICKÝ LIST ANTIGRAFFITI NÁTĚR WAX, DOČASNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR PROTI GRAFFITI

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- ✓ Dočasný ochranný nátěr před graffiti, **vydrží až 7 let** nebo do prvního odstranění graffiti.
- ✓ Nanáší se **pouze jedna vrstva** antigraffiti nátěru, není potřeba dělat žádnou podkladovou vrstvu.
- ✓ U velmi savých podkladů jsou potřeba dvě vrstvy.
- ✓ Umožňuje následné **omytí graffiti pouze vodou** bez dalších chemikálií.
- ✓ **Chrání** ošetřený povrch i **před fixy, plakáty, samolepkami a lepidly**.
- ✓ Nátěr je **paropropustný**.

PODMÍNKY PRO APLIKACI

- Aplikujte při teplotách podkladu od +5°C do +23°C, nepracujte s nátěrem na přímém slunci ani za deště. Při vyšších/nížších teplotách nátěr velmi rychle houstne a tvrdne.
- Na ošetřený povrch nesmí minimálně 4 hodiny po aplikaci přšet.
- Při aplikaci na nové fasádní barvy je nutné, aby fasádní barva nejprve řádně vytvrdla. To stejné platí i u nového betonu, který musí nejprve dokonale vyzrát.
- Podklad, na který chcete nátěr aplikovat, musí být suchý, zbavený prachu nečistot, mastnoty a zbytků čisticích prostředků. Neočištění podkladu má negativní vliv na přilnavost a následnou funkčnost antigraffiti nátěru.
- Před zahájením prací pečlivě zakryjte plochy, které nemají být ošetřeny.
- Před použitím každé balení nátěru důkladně a dlouho protřepejte.
- Do vámi zvolené aplikační nádoby si nalévejte jen to množství, které jste schopni v co nejkratší době zpracovat a originální nádobu se zbytkem nátěru ihned uzavřete. Nátěr v reakci se vzduchem rychle tvrdne.

- Nátěr lze nanášet štětcem, molitanovým válečkem nebo nástřikem. Počítejte s jednorázovým použitím náradí – nebude možné je umýt.

POSTUP PŘI APLIKACI

- **Nejprve proveďte zkoušku přilnavosti.** Natřete pár centimetrů čtverečních, které necháte zaschnout a po několika hodinách (až nátěr zcela zaschne) zkusíte silným třením prstem, zda se antigraffiti nátěr z vašeho povrchu neloupe.
- Při této zkoušce také zjistíte, zda antigraffiti nátěr mění barvu povrchu. Antigraffiti nátěr je sice průhledný a polo matný, ale podklad po jeho aplikaci může ztmavnout. Ztmavnutí částečně po několika měsících zesvětlá díky působení slunečního záření na ošetřený povrch (tzv. mokrá efekt).
- Připravte si náradí a zakryjte okolní plochy.
- Důkladně promíchaný nátěr aplikujte v jedné souvislé vrstvě, aby nevznikla žádná neošetřená místa. Nedokonalé pokrytí povrchu následně může způsobit problémy při odstraňování graffiti.
- U savých podkladů aplikujte dvě vrstvy.
- Dejte pozor, aby vám nevznikaly na povrchu kapky přebytečného množství nátěru.

ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI

- Graffiti lze odstranit z ošetřeného povrchu pouze vodou, ale antigraffiti nátěr umyjete i s graffiti, takže bude nutné jej obnovit.
- Graffiti můžete odstranit tlakovým čističem (max. 40°C), nebo vodou s přípravkem na mytí nádobí nebo tekutým mýdlem.
- U hladkých podkladů stačí povrch očistit mokřím hadrem nebo houbou s prostředkem na nádobí či mýdlem.
- U hrubých a porézních povrchů doporučujeme použít kartáč namočený ve vodě s (detergentem) prostředkem na nádobí či mýdlem.