

# PERMANENTNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR PROTI GRAFFITI

# GRAFFGO

## Základní vlastnosti

- ✓ Permanentní ochranný nátěr před graffiti, **vydrží až 10 let** bez obnovování s neomezeným počtem cyklu odstraňování (v závislosti na klimatických podmínkách)
- ✓ Nanáší se **pouze jedna vrstva** antigraffiti nátěru, není potřeba dělat žádnou podkladovou vrstvu
- ✓ Umožňuje **omytí graffiti pouze vodou** bez dalších chemikálií
- ✓ **Chrání ošetřený povrch i před fixy, plakáty, samolepkami a lepidly**
- ✓ Je **paropropustný**

## Podmínky pro aplikaci

- Aplikujte při teplotách podkladu od +5°C do +23°C, nepracujte s nátěrem na přímém slunci ani za deště. Při vyšších/nížších teplotách nátěr velmi rychle tvrdne.
- Na ošetřený povrch nesmí minimálně 8 hodin po aplikaci pršet.
- Při aplikaci na nové fasádní barvy je nutné, aby fasádní barva nejprve řádně vytvrdla. To stejné platí i u nového betonu, který musí nejprve dokonale vyzrát.
- Podklad, na který chcete nátěr aplikovat, musí být suchý, zbavený prachu nečistot, mastnoty a zbytků čisticích prostředků. Neочиštění podkladu má negativní vliv na přilnavost a následnou funkčnost antigraffiti nátěru.
- Před zahájením prací pečlivě zakryjte plochy, které nemají být ošetřeny.
- Před použitím každé balení nátěru důkladně protřepejte.
- Nátěr lze nanášet štětcem válečkem nebo nástřikem. Počítejte s jednorázovým použitím nářadí – nebude možné je umýt.

- Do vámi zvolené aplikační nádoby si nalévejte jen malé množství nátěru a originální nádobu se zbytkem nátěru ihned uzavřete. Nátěr v reakci se vzduchem rychle tvrdne.

## Postup při aplikaci

- Nejprve proveďte **zkoušku přilnavosti**. Zkouška je jednoduchá: natřete pár centimetrů čtverečních, nechte zaschnout a po několika hodinách (až nátěr zaschne) zkusíte prstem, zda se antigraffiti nátěr z vašeho povrchu neloupe.
- Při této zkoušce také zjistíte, zda antigraffiti nátěr mění barvu povrchu. Antigraffiti nátěr je sice průhledný a polo matný, ale podklad po jeho aplikaci může ztmavnout. Ztmavnutí částečně po několika měsících zesvětlá díky působení slunečního záření na ošetřený povrch.
- Připravte si nářadí a zakryjte okolní plochy.
- Důkladně promíchaný nátěr aplikujte v jedné silné vrstvě, aby nevznikla žádná neošetřená místa. Nedokonalé pokrytí povrchu následně může způsobit problémy při odstraňování graffiti.
- Dejte pozor, aby vám nevznikaly na povrchu kapky přebytečného množství antigraffiti nátěru.

## Odstraňování graffiti

- Graffiti lze odstranit z ošetřeného povrchu pouze vodou, bez nutnosti obnovovat antigraffiti nátěr.
- Graffiti můžete odstranit tlakovým čističem (max. 40°C), nebo vodou s přípravkem na mytí nádobí nebo tekutým mýdlem.
- U hladkých podkladů stačí povrch očistit mokřím hadrem nebo houbou s prostředkem na nádobí či mýdlem.
- U hrubých a porézních povrchů doporučujeme použít kartáč namočený ve vodě s prostředkem na nádobí či mýdlem.